BDx

CAN1 广州

资料表

客户成功是我们的目标，
性能可靠是我们的优势。

电力容量 * _____

6 MW

* 电力容量可能会发生变化

总面积 _____

7525 m²

BDx建立了覆盖全球的高安全性及高弹性的网络基础设施服务数据中心网络, 致力于提供定制化主机托管服务, 助力客户在专门设计并由我们全球数据中心运营团队全天候监控的环境中部署关键任务IT基础设施, 确保冗余不间断电源供应、精密空调和环境控制、防火和安保。

CAN1数据中心坐落于广州, 是最顶级的数据中心之一, 服务于OTT、金融、专业服务、企业、通讯及政府部门等领域客户。

楼内电梯

1台货梯 (最大载重5500千克)

楼层概况

天花高度: 6.2m (一楼)

4.2m (二楼及三楼)

架高地板高度800mm

地板载荷20 kN/m²

装有接地和防雷系统

照明强度456勒克斯, 符合AS1680.22标准

联系BDx客户经理可获取详细信息:

sales@BDxworld.com

地理位置

地理位置

- 广州市黄埔区斗塘路20号，邮编511356
- 成立于2017年8月——坐落于永和开发区的独立式数据中心，绿化率超过51%，面临着极低的商业、工业级政治风险潜在威胁

电力

- 2x4 MVA双路外市电容量
- 4 x 2000 kVA变压器（N冗余配置）
- UPS总容量9300 kVA（7 x 1200 kVA和1 x 900 kVA），为N+1和2N冗余配置
- 蓄电池可应急供电15分钟
- 柴油发电机为N+1冗余配置，总功率为2.25 MVA
- 柴发燃油容量15000升，可满载运行12小时
- 每个机柜双路供电，无单点故障
- 每个机柜配置2个32A工业插头

制冷

- 高效N+1冗余配置的水冷式冷水机组
- N+1冗余配置的精密空调机组
- 精密空调机组冷冻水管网系统为双环路设计
- 冷负荷是1.5 kW/m²

运行环境:

- 19~25 摄氏度
- 相对湿度50%±20%

消防

- 全天候分散监控机电设备房及冗余系统
- 极早期烟雾探测预警（VESDA）系统
- 机房空调机组周边及机房周边安装有水浸告警系统
- FM200灭火系统
- 消防门及隔断的耐火时间不低于2小时
- 全面执行消防紧急疏散计划

安保

- 机柜、隔笼和独立隔间均设有安全锁紧机构
- 外部围栏、全天候闭路电视监控及保安巡逻
- 闭路电视影像存储30日
- 机房设有双重连锁防入侵侦测装置
- 所有关键进出口均设有双重验证（生物识别及门禁卡）
- 仅供预先获得授权的访客访问，访问记录保留1年

网络

- 运营商:

中国电信、中国移动、中国联通、广州市安钜通讯科技有限公司、广州罗捷信息科技有限公司、广州盈通宽带网络有限公司、广州云聚信息科技有限公司、广州市舜航信息科技有限公司、南凌科技、HGC-IBEO